

First Choice !

Nebulizador en frio UBV



NEBULO

Las calidades mas importantes son:

- fabricado con termoplasticos fuertes y duraderos
- motor de alta potencia produce un gran volumen de aerosoles a gran velocidad y con una penetracion profunda
- espectro de gotitas uniforme
- la tailla de las gotitas se puede regular incrementando o reduciendo el flujo de solución

Gracias a estas características, nuestros nebulizadores ofrecen las siguientes ventajas:

- muy versatil, equipo ideal para la aplicación de insecticidas, desinfectantes y desodorantes
- el alcance de la niebla es mas profundo que con unidades comparables
- el alcance de la aplicación incluye el tratamiento del espacio y de superficies
- facil manejo y funcionamiento de la unidad

Areas de aplicación para el NEBULO y el NEBUROTOR:

- sanidad publica
- horticultura
- servicios publicos
- almacenes
- transporte
- gestion de basura
- desinfección
- instalaciones de recreacion
- oficinas
- protección de animales
- industria alimentaria
- gastronomia

DIN EN ISO 9001:2008

Espectro de las gotitas NEBULO - NEBUROTOR



NEBUROTOR

El **NEBUROTOR** y el **NEBULO** estan equipados de un regularador de flujo ajustable. Este permite ajustar la cantidad de salida entre 5 y maximo 250 ml/min. (0.3-15l/h). Incluso con la cantidad de salida mas alta, la tailla de las gotitas queda por debajo de los 30 µ.

El **NEBUROTOR** es el resultado de un desarrollo constante para simplificar manejo y utilización. Los detalles tecnicos de NEBULO y del NEBUROTOR son identicos. Adicionalmente el **NEBUROTOR** esta equipado de un panel que le permite girar automaticamente entre 90° y 360°.

El **NEBUROTOR** se puede fijar en la pared gracias al soporte opcional. Fijado en una rotación de 180°, se puede duplicar el alcance de la niebla. Otro accesorio adicional es el «timer» que permite programar el aparato para una nebulización automatica.

Especificaciones tecnicas: NEBULO - NEBUROTOR

Motor electrico*	230/240 V 50/60 Ciclos, 700 Vatios
Dimensiones, L x l x H (en cm)	40 x 25 x 35
Peso vacio, en (kg)	3.8
Tanque de solución, Ø (en cm)	25
Capacidad tanque de solución, en l (PE-HD)	4
Cable de conexión, approx. en (m)	3
Cantidad de salida (ajustable) en (l/h)	0.3 - 15
Rotación automatica entre 90° y 360°	solo Neburotor
Accesorios opcionales:	
Kit para alimentación de aire, con tubo de aire de 2 m, Ø 50 mm	solo para el Nebulo no. 76-20-000-00
Soporte para pared	Neburotor - Nebulo

*otras potencias disponibles

IGEBA®

IGEBA Geraetebau GmbH
Boschensaegle 2
D-87480 Weitnau | Alemania

T +49 (0) 8375 9200-0
F +49 (0) 8375 9200-22

info@igeba.de
www.igeba.de